



Drivematic Delight
Błyszczące podłogi cieszą oko.

wetrok[®]

Drivematic Delight: Inteligentna technika, przyjemna praca.

Pracownicy są zadowoleni z intuicyjnej obsługi, a szefowie z większej wydajności i szybszej pracy. Drivematic Delight pozwala jeszcze szybciej i dokładniej wyczyścić duże powierzchnie. Kompaktowe wymiary i małe koło skrętu zapewniają uniwersalne zastosowanie – również łatwy wjazd do windy i sprzątanie przy kasach. Ergonomiczne siedzenie umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy – bez zmiany jakichkolwiek ustawień.





Wyświetlacz: po prostu logiczny

Ready, steady, go – tak działa Drivematic Delight. Wyświetlacz naszej maszyny jest absolutnie intuicyjny i łatwy w obsłudze z tylko kilkoma przyciskami. Użytkownik po prostu wsiada, zapina pas i rozpoczyna pracę.



System dozujący: ważna jest właściwa mieszanka

Inteligentne oszczędzanie – dzięki optymalnemu systemowi dozującemu. Wyróżnia się jakością i w pełni zautomatyzowaną pracą. Dodatkowo pozwala również oszczędzać wodę i środki chemiczne – i to każdego dnia. To jasne: system dozujący się opłaca. Pod względem ekologii i własnego budżetu.



System quick-refill: wygodne napełnianie zbiornika wodą

Wyjątkowo komfortowy i praktyczny – dzięki systemowi quick-refill i wbudowanemu złączu do węża maszyną Drivematic Delight można napełniać zwykłym wężem ogrodowym. Po napełnieniu zbiornika na czystą wodę o pojemności 70 litrów następuje automatyczne zatrzymanie dopływu wody.






Ergonomia: korzyści dla wszystkich.

Perfekcyjna ergonomia – jedna z głównych zalet maszyny Drivematic Delight. Maszyna wyróżnia się niskim poziomem wejścia, obszernym miejscem na nogi i wygodnym siedzeniem, które niezależnie od wzrostu użytkownika gwarantuje optymalną pozycję podczas pracy. To wygodne i naprawdę praktyczne rozwiązanie.



Bardzo zwrotna

Wyjątkowo małe koło skrętu pozwala na bardzo szybką i sprawną pracę. Również w wąskich pomieszczeniach i korytarzach skręcanie nie sprawia problemu. Ciasne przejścia i szerokie powierzchnie, korytarze czy piwnice z narożnikami i rampami: Drivematic Delight nadaje się do każdego pomieszczenia.



Wzniesienia: zawsze w górę

Rampy, wzniesienia, podejścia – Drivematic Delight potrafi to, z czym nie radzą sobie inne maszyny. Ma ona bowiem dość mocy, aby zachować pełną wydajność szorowania nawet na wzniesieniach rzędu 12%. Zawsze do przodu. Zawsze w górę.



Zmiana szczotek jednym przyciskiem

Bez żmudnej obsługi i brudnych rąk: Automatyczna zmiana szczotek w czysty i wygodny sposób – w maszynie Drivematic Delight panel szczotek można opuszczać i podnosić nie schodząc z siedzenia. Pady i szczotki zakłada się automatycznie i tak samo zdejmuje po zakończeniu pracy.

Drivematic Delight: Wyjątkowe zalety

- Maszyna z fotelem dla operatora – wyjątkowo wydajne czyszczenie dużych powierzchni
- Kompaktowe wymiary i małe koło skrętu – idealnie mieści się w windach i wąskich przejściach
- Bardzo cicha – optymalna do wykorzystania w szpitalach i domach spokojnej starości
- Przemysłana ergonomia i czytelny wyświetlacz – intuicyjna obsługa
- Łatwe czyszczenie zbiornika – utrzymanie wysokiej wartości i optymalna higiena



W dobrym tonie: cicha praca



Izolacja zasysanego powietrza to standard w Drivematic Delight. A zestaw wyciszający „Silent Kit” jest bardzo przydatnym dodatkiem. Pozwala bowiem jeszcze bardziej obniżyć emisję hałasu maszyny – to duża zaleta szczególnie w szpitalach i domach spokojnej starości.

Czyszczenie zbiornika: czysta sprawa



U podstaw zachowania wartości leży czystość – również w przypadku maszyn czyszczących. Dlatego maszyna Drivematic Delight jest wyposażona w specjalny otwór rewizyjny, przez który można dokładnie wyczyścić zbiornik. Pozwala to nie tylko zwiększyć higienę, lecz także gwarantuje długą żywotność maszyny czyszczącej.


Wymiary: kompaktowe



Ta niewielka maszyna o szerokości jedynie 85 cm mieści się we wszystkich standardowych windach. Również obszary kas nie sprawiają żadnych problemów. Maszyna Drivematic Delight jest bardzo zwrotna, dlatego umożliwi wygodne czyszczenie również wąskich przejść.

Modele i wersje

Model	Drivematic Delight				Drivematic Delight Dosing			
	Standard	Silent	SDL	Silent SDL	Standard	Silent	SDL	Silent SDL
Nr artykułu	50.092	50.093	50.094	50.095	50.096	50.097	50.098	50.099
Wyposażenie podstawowe								
Ładowarka wewnętrzna	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektryczny napęd jezdny	•	•	•	•	•	•	•	•
System Quick Refill	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel szczotek	•	•	•	•	•	•	•	•
Ssawa	•	•	•	•	•	•	•	•
Listwy gumowe	•	•	•	•	•	•	•	•
System dozujący	-	-	-	-	•	•	•	•
Wyposażenie dodatkowe								
Zestaw wyciszający Silent Kit	-	•	-	•	-	•	-	•
Obrotowe światło bezpieczeństwa	-	-	•	•	-	-	•	•
Dane techniczne								
Teoretyczna wydajność czyszczenia powierzchni	3960 m ² /h				3960 m ² /h			
Szerokość robocza	66 cm				66 cm			
Długość całkowita	138 cm				138 cm			
Szerokość całkowita	68 cm				68 cm			
Szerokość ssania	85 cm				85 cm			
Wysokość całkowita	117 cm				117 cm			
Waga (z akumulatorami)	335 kg				335 kg			
Waga (z akumulatorami i wodą)	405 kg				405 kg			
Zbiornik na czystą wodę	70 l				70 l			
Zbiornik na brudną wodę	80 l				80 l			
Liczba szczotek	2 szt.				2 szt.			
Nacisk szczotek	40 kg (0,36 N/cm ²)				40 kg (0,36 N/cm ²)			
Prędkość obrotowa szczotek	180 1/min				180 1/min			
Moc silnika szczotek	1100 W				1100 W			
Podciśnienie	110 mbar				110 mbar			
Przepływ powietrza	32 l/s				32 l/s			
Prędkość jazdy do przodu	0-7 km/h				0-7 km/h			
Prędkość jazdy do tyłu	0-2,5 km/h				0-2,5 km/h			
Pojemność akumulatora	105/180 Ah				105/180 Ah			
Czas pracy akumulatora	do 3,5 h				do 3,5 h			
Moc turbiny ssącej	350 W				350 W			
Rodzaj napędu	Silnik jazdy				Silnik jazdy			
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	12%				12%			
Moc całkowita	2240 W				2240 W			
Moc napędu jezdowego	750 W				750 W			
Poziom hałasu	63/59 dB				63/59 dB			



Obejrzyj Drivematic Delight w akcji na naszej stronie www.



Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten/SZWAJCARIA
Tel. +41 43 255 51 51, faks +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien/AUSTRIA
Tel. 0800 20 48 68, faks 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen/NIEMCY
Tel. +49 2171 398-0, faks +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa
Tel. +48 22 331 20 50, faks +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna/SZWECJA
Tel. +46 8 444 34 00, faks +46 8 444 34 01

www.wetrok.com

