



Duomatic Intense | Duomatic Endurer
Dwie maszyny dla profesjonalistów

wetrok[®]

Duomatic Intense i Endurer: intensywne czyszczenie, doskonałe efekty

Duomatic Intense to idealny sprzęt dla profesjonalnych firm sprzątających. Jego obsługę ułatwia prosty i czytelny wyświetlacz dotykowy, dzięki któremu operator intuicyjnie prowadzi maszynę. Kolejną zaletą jest zbiornik na wodę o pojemności 55 litrów oraz regulowany w trakcie pracy dyszel.



Prosta obsługa: komfortowy wyświetlacz dotykowy

Duży, kolorowy, czytelny. Sześć przycisków zapewnia natychmiastową gotowość maszyny do pracy. Umożliwiają sterowanie ilością wody, dociskiem szczotek i dozowaniem, kontrolę stanu naładowania akumulatora oraz obsługę licznych funkcji, w tym trybu ECO.



Wszystko pod kontrolą: ergonomiczny dyszel

Regulowany dyszel zapewnia pracę zawsze w optymalnej pozycji, ponieważ można go przestawiać również w trakcie czyszczenia. Z mechanizmem równoległowodowym wyświetlacz pozostaje w polu widzenia zawsze pod optymalnym kątem. Po złożeniu do góry dyszel umożliwia bezproblemowe przechowywanie maszyny.



Łatwe tankowanie: złącze węża z funkcją automatycznego wyłączenia

Koniec wody w Duomatic to żaden problem: wystarczy jednym kliknięciem przyłączyć wąż do kranu i można zacząć napełnianie. Po napełnieniu zbiornika dopływ wody zatrzymuje się automatycznie.



Bez mokrych śladów: listwa ssąca z technologią Power Whirl

Czysta i natychmiast sucha podłoga: Z opatentowaną, innowacyjną technologią Power Whirl to standard. Ssawka wytwarza optymalny wir ssący, który błyskawicznie i bez śladu osusza powierzchnię, redukując przy tym zużycie energii.



Zobacz Duomatic Intense
i Endurer Wetrok w akcji.



Obejrzyj film

Duomatic Endurer to sprzęt idealny do dużych powierzchni: wyposażony jest w zbiornik na wodę o pojemności 80 l. Wystarczy raz zatankować, by za jednym razem wyszorować na połysk dużą powierzchnię. Napęd jezdny w Duomatic Intense i Endurer sprawia, że modele te poruszają się niemal siłą własną. Nic dziwnego, że praca bez wysiłku posuwa się na przód. Z dostępnym opcjonalnie akumulatorem litowym oba modele bez problemu pracują przez bardzo długi czas bez ładowania.



Wybór trybów jednym przyciskiem: ECO lub Power

Szorowarki Duomatic są elastyczne i można je łatwo dostosować do stopnia zabrudzenia. Do codziennego czyszczenia służy energooszczędny tryb ECO. W przypadku większych zabrudzeń można pracować w trybie Power Shot.



Ani za dużo, ani za mało: po prostu w sam raz

Automatyczny system dozujący zapewnia optymalne stężenie detergentu w wodzie. Efekt: czysta podłoga bez smug. I co równie ważne: bez zbędnych obciążeń dla portfela i środowiska.



Szybkie ładowanie: akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe

Napęd modeli Duomatic Intense i Endurer stanowią akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, które zapewniają stałą wysoką moc. Akumulatory litowe Wetrok są zaprojektowane na cały okres użytkowania maszyny (nie wchodzą w zakres dostawy).



Ergonomia i wygoda: obsługa szczotek jednym przyciskiem

Z Duomatic Intense można jednym przyciskiem mocować szczotki i zdejmować je po zakończonej pracy. Prościej już być nie może. Tym samym można zapomnieć o brudnych rękach od zużytych padów i szczotek.

Duomatic Intense i Endurer: do intensywnej eksploatacji

- Duży kolorowy wyświetlacz: szybka gotowość do pracy i zawsze wszystko pod kontrolą
- Ruchomy dyszel: regulowany również podczas pracy bez ograniczania widoczności wyświetlacza
- Listwa ssąca w technologii Wetrok Power Whirl: natychmiastowa suchość podłóg
- Wysokiej jakości akumulatory litowe: ekologiczne i tak żywotne jak sama maszyna
- Automatyczne szczotki: mocowane i zdejmowane naciśnięciem przycisku
- Najbardziej kompaktowe maszyny w swojej klasie



Model	Intense 50/60		Intense Dosing 50/60		Endurer 60/75		Endurer Dosing 60/75	
	Standard	SL	Standard	SL	Standard	SL	Standard	SL
Wyposażenie podstawowe								
Ładowarka wewnętrzna	•	•	•	•	•	•	•	•
Komplet dysz ssących	•	•	•	•	•	•	•	•
Panel szczotek	•	•	•	•	•	•	•	•
System dozujący (komplet)			•	•			•	•
Wyposażenie dodatkowe								
Lampa bezpieczeństwa (SL)		•		•		•		•
Dane techniczne								
Teoret. wydajność czyszczenia powierzchni	2500/3000 m ² /h				3000/3750 m ² /h			
Szerokość robocza	50/60 cm				60/75 cm			
Długość całkowita	132/135,5 cm				140/144 cm			
Szerokość całkowita	56,5/67,5 cm				67,5/82 cm			
Szerokość ssawki	79/89 cm				89/96 cm			
Wysokość całkowita	118 cm				118 cm			
Waga maks. (z akumulatorami)	179/180 kg				189/190 kg			
Zbiornik na świeżą wodę	55 l				80 l			
Liczba szczotek	2 sztuki				2 sztuki			
Nacisk szczotek	43 kg (do 0,63 N/cm ²)				53 kg (do 0,49 N/cm ²)			
Prędkość obrotowa szczotek	200 U/min				200 U/min			
Moc silnika szczotek	2 × 300 W				2 × 300/2 × 450 W			
Prędkość jazdy do przodu	5 km/h				5 km/h			
Prędkość jazdy do tyłu	2,5 km/h				2,5 km/h			
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	8 %				8 %			
Min. koło skrętu	135 cm				140/150 cm			
Moc turbiny ssącej	460 W				460 W			
Rodzaj napędu	Silnik jazdy				Silnik jazdy			
Moc całkowita	900 W				900 W			
Poziom hałasu	64 dB(A)				66 dB(A)			
Dozowanie	-		0,5–5,0 %		-		0,5–5,0 %	

Akumulator	Tryb normalny	Tryb ECO
Czas pracy 41.6 Ah (litowy) ¹⁾	do 1 h	do 1.5 h
Czas pracy 76 Ah (ołowiowy)	do 1 h	do 1.5 h
Czas pracy 83.2 Ah (litowy)	do 2 h	do 3 h
Czas pracy 105 Ah (ołowiowy)	do 1.5 h	do 2 h
Czas pracy 124.8 Ah (litowy)	do 3 h	do 4.5 h
Czas pracy 166.4 Ah (litowy)	do 4 h	do 6 h

1) Redukuje nacisk szczotek na wykładzinach o wyraźnej strukturze oraz na wzniesieniach >2%



www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A. ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60
Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

