



## Fiche technique de produit Ergo 22

V 02 / 06.07.2016

**wetrok**<sup>®</sup>

# Minatol Ergo 22

Détergent de fond et industriel



## Vos avantages :

Détergent de fond haute performance.  
Élimination de salissures grasses et huileuses, ainsi que de l'huile et la suie de moteur.

## Application :

Pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux solvants et aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc.).


## Bon à savoir :

Inapproprié pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol traités avec des dispersions brillantes.

## Propriétés :

légèrement moussant  
légèrement alcalin  
contient du solvant  
parfumé

## Valeur pH du concentré :



## Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



**Nettoyage d'entretien**  
0,05 l – 0,1 l dans 10 l



**Nettoyage intermédiaire**  
0,2 l – 1,0 l dans 10 l



**Nettoyage de fond**  
0,5 l – 2,0 l dans 10 l

## Composants essentiels :

tensioactifs, savon, solvant, parfums

## Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.  
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.  
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

## Recommandations d'usage :

### Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).

### Nettoyage de fond

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement et laisser agir pendant env. 15 minutes ; ne pas laisser sécher ! Récurer à l'eau avec la monobrosse / l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e). Laisser à nouveau agir la solution pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher ! Aspirer les résidus/salissures non adhérentes. Ensuite, rincer le revêtement de sol à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).