



Scheda prodotto Ergo 2 DV-HR

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergo 2 DV-HR

Detergente per la pulizia di manutenzione dei pavimenti



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di manutenzione
0,1 l – 0,3 l in 10 l

I vantaggi:

Detergente universale versatile.
Eliminazione di incrostazioni di tutti i tipi.
Indicato per le attività nei settori alimentare e farmaceutico.

Impiego:

Per la pulizia di manutenzione di rivestimenti per pavimenti e superfici resistenti all'acqua (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, linoleum, gomma naturale, ecc.).


Informazioni utili:

A dosaggi elevati o se lasciato agire per lunghi periodi di tempo, Ergo 2 DV-HR può danneggiare o provocare il discioglimento delle tinte acriliche, dei colori e delle vernici ad acqua. Prestare attenzione in caso di utilizzo su alluminio anodizzato.

Caratteristiche:

leggermente alcalino
non contiene essenze profumate e coloranti
contiene solo stearina vegetale
poco schiumante

pH Concentrato:



Componenti principali:

Agenti complessanti, sapone, tensioattivi, conservanti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia a umido (manuale)

Inumidire il panno con la soluzione pulente, strizzare bene. Pulire a umido l'intera superficie.

Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.