




# Produktdatenblatt Ergo 4

V 02 / 06.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Minatol Ergo 4

Grund- / Industriereiniger



**Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):**



**Grundreinigung**  
0.5 l – 0.8 l in 10 l

**Ihre Vorteile:**

Hoch alkalischer Grundreiniger.  
Entfernung starker, öliger und fettiger Verschmutzungen.

**Einsatz:**

Zur Reinigung von abwaschbaren- und alkalibeständigen Böden (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, etc.).


**Gut zu Wissen:**

Nicht geeignet für alkaliempfindliche Bodenbeläge und Oberflächen (Linoleum, Kautschuk, Aluminium, Emaille, etc.).

**Eigenschaften:**

schwach schäumend  
stark alkalisch  
lösungsmittelhaltig  
leicht parfümiert

**pH-Wert Konzentrat:**



**Wichtige Inhaltsstoffe:**

Seife, Tenside, Komplexbildner, Duftstoffe, Lösungsmittel

**Lagerung / Haltbarkeit:**

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.  
Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

**Empfohlene Anwendungsmethoden:**

**Scheuersaugen**

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.

**Grundreinigung**

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen/trockensaugen. Die Grundreinigerlösung auf dem Belag ausbringen, ca. 15 Minuten einwirken lassen, nicht eintrocknen lassen! Mit der Einscheibenmaschine / Scheuersaugautomat und geeignetem Pad / Bürste nassscheuern. Die Lösung nochmals 10 Min. einwirken lassen. Nicht antrocknen lassen! Die gelöste Beschichtung/ Verschmutzung absaugen. Danach den Bodenbelag gut mit klarem Wasser spülen (bis ca. pH 7).