



Scheda prodotto Ergo 4

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergo 4

Detergente di base / industriale



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di base
0,5 l – 0,8 l in 10 l

I vantaggi:

Detergente di base fortemente alcalino.
Rimozione di sporco resistente, oleoso e grasso.

Impiego:

Per la pulizia di pavimenti lavabili e resistenti agli agenti alcalini (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.).


Informazioni utili:

Non è indicato per i rivestimenti per pavimenti e le superfici non resistenti agli agenti alcalini (linoleum, gomma naturale, alluminio, smalto, ecc.).

Caratteristiche:

poco schiumante
fortemente alcalino
contiene solventi
leggermente profumato

pH Concentrato:



Componenti principali:

Sapone, tensioattivi, agenti complessanti, essenze profumate, solventi

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).