



Fiche technique de produit Ergo 8

V 02 / 06.07.2016

Minatol Ergo 8

Détergent de fond et industriel



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,05 l – 0,2 l dans 10 l



Nettoyage de fond
0,2 l – 1,0 l dans 10 l

Vos avantages :

Détergent de fond et industriel de très haute performance. Élimination de la cire, des résidus d'huile, de graisse et autres salissures industrielles, ainsi que de l'huile / la suie sur les calandres, jantes, châssis / moteurs.

Application :

Pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux alcalis (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, caoutchouc, etc.), de revêtements métalliques ainsi que de surfaces peintes ou vernies.

Bon à savoir :

Sur les surfaces/métaux laqués : vérifier la tolérance sur une zone adaptée. Inapproprié pour le nettoyage d'entretien des revêtements de sol traités avec des dispersions brillantes. Inapproprié pour le caoutchouc, les revêtements en bois et l'asphalte.

Propriétés :

très alcalin
contient du solvant
légèrement moussant
légèrement parfumé

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

savon, tensioactifs, solvant, parfums

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement et laisser agir pendant env. 15 minutes ; ne pas laisser sécher ! Récurer à l'eau avec la monobrosse / l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e). Laisser à nouveau agir la solution pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher ! Aspirer les résidus / salissures non adhérentes. Ensuite, rincer le revêtement de sol à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).