



Scheda prodotto Ergo Lino

V 02 / 06.07.2016

wetrok[®]

Minatol Ergo Lino

Detergente di base / industriale



I vantaggi:

Detergente di base forte per il linoleum.
Rimozione dei polimeri e degli strati di cera.
Buona capacità di rimozione delle incrostazioni.

Impiego:

Per la pulizia meccanica di rivestimenti per pavimenti lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, linoleum, ecc.).

Informazioni utili:

Rimuovere immediatamente gli schizzi dai battiscopa in legno nonché dalle superfici verniciate e dipinte utilizzando un panno umido.
Non è adatto per l'asfalto e le superfici tinteggiate.

Caratteristiche:

leggermente alcalino
contiene solventi
non profumato
privo di sostanze ingiallenti o liscivianti

Dosaggi consigliati (in acqua fredda):




Pulizia di base
1,0 l – 2,0 l in 10 l



Rimozione delle incrostazioni
5,0 l in 10 l

pH Concentrato:



Componenti principali:

Agenti complessanti, sapone, tensioattivi, solventi, sostanze basiche

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).