




Produktdatenblatt 2care

V 02 / 13.07.2016



Wetrok 2care

Wischpflege



Ihre Vorteile:

Reinigung und gleichzeitige Erneuerung des Schutz-/ Pflegefilms.

Einsatz:

Zur Unterhaltsreinigung und Pflege von abwaschbaren Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.).

Geeignet für die Sprayreinigung.

Gut zu Wissen:


Bei unverdünnter Anwendung von 2care entsteht eine selbstglänzende Beschichtung auf Polymerbasis.

Eigenschaften:

leicht alkalisch

leicht parfümiert

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Sprayreinigung (Cleanern)

Lose Verschmutzung entfernen, staubbündend wischen / trockensaugen. Reinigungslösung aufsprühen und sofort mit Einscheibenmaschine und rotem Pad verarbeiten. Den Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln.

Nasswischen (manuell)

Bodenfläche staubbündend wischen oder trockensaugen. Den Mop mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen, Bodenbelag nasswischen.

Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbündend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.

Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Unterhaltsreinigung

0.1 l – 0.2 l in 10 l



Zwischenreinigung

0.3 l – 0.5 l in 10 l



Erstpflege Schutzfilm

unverdünnt



Spraymethode

0.1 l – 0.2 l in 10 l