




Fiche technique de produit 2care

V 02 / 13.07.2016

Wetrok 2care

Produits d'essuyage traitants



Vos avantages :

Nettoyage et renouvellement simultané du film de protection/soin.

Application :

Pour le nettoyage d'entretien et le traitement des revêtements de sol lavables (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc, etc.).

Approprié pour le nettoyage au spray.

Bon à savoir :


Un revêtement brillant à base de polymère se forme si 2care est utilisé non dilué.

Propriétés :

légèrement alcalin

légèrement parfumé

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

polymères, cires, tensioactifs, parfums, agents conservateurs

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien

0,1 l – 0,2 l dans 10 l



Nettoyage intermédiaire

0,3 l – 0,5 l dans 10 l



Premier traitement film de protection

non dilué



Nettoyage au spray

0,1 l – 0,2 l dans 10 l

Recommandations d'usage :

Nettoyage au spray (Cleaner)

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Vaporiser la solution de nettoyage et traiter immédiatement avec la monobrosse et le pad rouge. Retourner le pad à temps ou le remplacer.

Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).