



Karta produktu 2care

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok 2care

Środki myjąco-pielęgnujące do podłóg



Korzyści:

Czyszczenie i równoczesna renowacja powłok zabezpieczających/konserwacyjnych.

Zastosowanie:

Do regularnego czyszczenia i pielęgnacji zmywalnych wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, asfalt, linoleum, kauczuk itd.).

Nadaje się do czyszczenia ze spryskiwaniem.

Warto wiedzieć:


Środek 2care stosowany bez rozcieńczenia tworzy samonabłyszczającą powłokę na bazie polimerów.

Właściwości:

lekką alkaliczny

z dodatkiem niewielkiej ilości substancji zapachowych

pH koncentratu:



Główne składniki:

polimery, woski, środki powierzchniowo-czynne, substancje zapachowe, środki konserwujące

Dozowanie (do zimnej wody):



Czyszczenie regularne
0,1 l – 0,2 l w 10 l



Czyszczenie okresowe
0,3 l – 0,5 l w 10 l



Tworzenie pierwszej powłoki ochronnej
nierozcieńczony



Metoda aerozolowa
0,1 l – 0,2 l w 10 l

Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

Zalecane metody użycia:

Czyszczenie aerozolem

Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Spryskać powierzchnię roztworem i natychmiast rozpocząć czyszczenie szorowarką jednotarczową z czerwonym padem. W porę odwrócić lub wymienić pad.

Wycieranie na mokro (ręczne)

Umyć podłogę w celu związania kurzu lub odkurzyć na sucho. Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, dobrze wycisnąć, wytrzeć wykładzinę podłogową na mokro.

Szorowanie z odsysaniem

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.