




Produktblad 2care

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok 2care

Tvättpolish



Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Underhållsrengöring

0,1 l–0,2 l i 10 l



Lättare rengöring

0,3 l–0,5 l i 10 l



Inledande behandling skyddsfilm utspädd



Spraymetod

0,1 l–0,2 l i 10 l

Fördelar för er:

För rengöring och förnyelse av skydds-/skötselbeläggningar.

Användningsområde:

För underhållsstädning och vård av tvättbara golvbeläggningar (PVC, natur- och konststen, klinker, asfalt, linoleum, naturgummi m.m.).

Lämpar sig för sprayrengöring.

Bra att veta:


Vid utspädd användning av 2care bildas en glansig beläggning från en polymerbas.

Egenskaper:

svagt alkalisk

lätt parfymerat

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, tensider, doftämnen, konserveringsmedel

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Sprayrengöring (skurmaskin)

Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Spraya på brukslösning och bearbeta genast med skurmaskin och röd rondell. Vänd eller byt ut rondellen i god tid.

Våttorkning (manuell)

Torka golvytan dammbindande eller torrdammsug. Blöt moppen med brukslösning, vrid ur ordentligt och våttorka golvbeläggningen.

Skursugning

Fyll på brukslösning i färskvattentanken. Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och en lämplig rondell/borste.