



# Karta produktu Antiwax

V 02 / 06.07.2016



# Wetrok Antiwax

Środek do mycia zasadniczego / przemysłowy środek czyszczący



## Korzyści:

Wydajny środek do mycia zasadniczego i przemysłowy środek czyszczący. Idealny do usuwania oleju, tłuszczu i zanieczyszczeń przemysłowych. Nadaje się do usuwania powłok konserwacyjnych (woskowych).

## Zastosowanie:

Do czyszczenia zmywalnych, odpornych na działanie alkaliów powierzchni i wykładzin podłogowych (PCW, kamień naturalny i sztuczny, klinkier, kauczuk itd.).

## Warto wiedzieć:

Do czyszczenia linoleum stosować roztwór Wetrok Antiwax o maks. stężeniu 5%. W przypadku roztworów o stężeniu ponad 10% spłukiwać wodą.

## Właściwości:

słabo pieniaący  
lekkو alkaliczny  
nieperfumowany

## pH koncentratu:



## Główne składniki:

środki-powierzchniowo czynne, rozpuszczalnik, mydło

## Dozowanie (do zimnej wody):



**Czyszczenie regularne**  
0,05 l – 0,1 l w 10 l



**Czyszczenie okresowe**  
0,2 l – 0,5 l w 10 l



**Czyszczenie zasadnicze**  
2 l w 10 l

**Usuwanie wosku**  
1 l – 3 l w 10 l

## Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty. Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

## Zalecane metody użycia:

### Wycieranie na mokro (ręczne)

Umyć podłogę w celu związania kurzu lub odkurzyć na sucho. Zanurzyć mop w roztworze czyszczącym, dobrze wycisnąć, wytrzeć wykładzinę podłogową na mokro.

### Szorowanie z odsysaniem

Napełnić zbiornik na świeżą wodę roztworem czyszczącym. Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Dokładnie wyszorować wykładzinę podłogową szorowarką z odpowiednim padem / szczotką.

### Czyszczenie zasadnicze

Usunąć luźne zanieczyszczenia i umyć wykładzinę podłogową w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Roztwór środka czyszczącego nanieść na wykładzinę podłogową, pozostawić na ok. 15 minut, nie pozostawiać do wyschnięcia! Wyszorować na mokro szorowarką jednotarczową / automatyczną z odpowiednim padem / szczotką. Pozostawić ponownie na 10 minut. Nie pozostawiać do wyschnięcia! Odessać rozpuszczoną powłokę / zabrudzenie. Następnie dobrze spłukać wykładzinę podłogową czystą wodą (do ok. pH 7).