



Produktblad Antiwax

V 02 / 06.07.2016



Wetrok Antiwax

Grund-/industrirengröingsmedel



Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Underhållsrengöring
0,05 l–0,1 l i 10 l



Lättare rengöring
0,2 l–0,5 l i 10 l



Grundrengöring
2 l i 10 l

Vaxborttagning
1 l–3 l i 10 l

Fördelar för er:

Effektivt grund- och industrirengröingsmedel.
Perfekt för borttagning av olja, fett och industrinedsmutsning.
Lämpar sig för borttagning av skyddande beläggningar (vaxbeläggningar).

Användningsområde:

För rengöring av tvättbara och alkalibeständiga ytor och golvbeläggningar (PVC, natur- och konststen, klinker, naturgummi m.m.).


Bra att veta:

Använd max. 5 % koncentration av Wetrok Antiwax på linoleum.
Eftersköj med rent vatten vid koncentrationer över 10 %.

Egenskaper:

skummar svagt
svagt alkalisk
oparfymerat

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

tensider, lösningsmedel, tvål

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.
Hållbarhet (öppnad): 24 månader.

Rekommenderat användningssätt:

Våttorkning (manuell)

Torka golvytan dammbindande eller torrdammsug. Blöt moppen med brukslösning, vrid ur ordentligt och våttorka golvbeläggningen.

Skursugning

Fyll på brukslösning i färskvattentanken. Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Skursug golvbeläggningen grundligt med kombiskurmaskin och en lämplig rondell/borste.

Grundrengöring

Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Fördela grundrengöringslösningen på beläggningen och låt den verka ca 15 minuter. Låt den inte torka in! Våtskura med skurmaskin/kombiskurmaskin och lämplig rondell/borste. Låt lösningen verka igen i 10 minuter. Låt inte lösningen torka in! Sug upp den lösta beläggningen/smutsen. Skölj golvbeläggningen ordentligt med rent vatten (tills pH är ca 7).