



Scheda prodotto Antiwax forte

V 02 / 06.07.2016


wetrok[®]

Wetrok Antiwax forte

Detergente di base / industriale



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):

 **Pulizia di manutenzione**
0,05 l – 0,1 l in 10 l

 **Pulizia intermedia**
0,1 l – 0,2 l in 10 l

 **Pulizia di base**
3 l – 5 l in 10 l

Rimozione della cera
1 l – 3 l in 10 l

I vantaggi:

Potente detergente per la pulizia di base e in campo industriale.
Ideale per la rimozione di olio, grasso e sporco industriale.
Indicato per la pulizia di pavimenti in legno non trattati.
Indicato per la rimozione degli strati in polimeri e cera.

Impiego:

Per la pulizia di rivestimenti per pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, gomma naturale, ecc.).

Informazioni utili:

Utilizzare con un dosaggio max. pari al 5% sulle superfici verniciate o sugli elastomeri (gomma, gomma naturale).

Caratteristiche:

poco schiumante
leggermente alcalino
contiene solventi

pH Concentrato:



Componenti principali:

Tensioattivi, solventi, sapone, essenze profumate

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.
Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.
Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).