



Fiche technique de produit Antiwax forte classic

V 02 / 06.07.2016

Wetrok Antiwax forte classic

Détergents de fond/industriels



Vos avantages :

Détergent de fond et industriel haute performance.
Idéal pour retirer les résidus d'huile, de graisse et autres salissures industrielles.
Approprié pour le nettoyage de sols en bois non étanches.
Approprié pour éliminer les couches de polymère et de cire.

Application :

Pour le nettoyage de surfaces et de revêtements de sol lavables et résistants aux solvants (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, etc).


Bon à savoir :

Utiliser avec un dosage max. de 5 % sur les surfaces laquées ou les élastomères (gomme, caoutchouc).

Propriétés :

légèrement moussant
légèrement alcalin
contient du solvant

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

tensioactifs, solvant, savon

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé. À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé. Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,05 l – 0,1 l dans 10 l



Nettoyage intermédiaire
0,1 l – 0,2 l dans 10 l



Nettoyage de fond
3 l - 5 l dans 10 l

Élimination de cire
1 l - 3 l dans 10 l

Recommandations d'usage :

Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).

Nettoyage de fond

Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière/l'aspiration à sec de la poussière. Appliquer la solution de nettoyage de fond sur le revêtement et laisser agir pendant env. 15 minutes ; ne pas laisser sécher ! Récurer à l'eau avec la monobrosse / l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e). Laisser à nouveau agir la solution pendant 10 minutes. Ne pas laisser sécher ! Aspirer les résidus/salissures non adhérentes. Ensuite, rincer le revêtement de sol à l'eau claire (jusqu'à env. pH 7).