



Produktdatenblatt Calexan

V 02 / 01.06.2016

wetrok[®]

Wetrok Calexan

Sanitärgrundreiniger



Ihre Vorteile:

Effiziente Entfernung von Kalkablagerungen
Kann auch als Unterhaltsreiniger eingesetzt werden
Eignet sich auch zur Entfernung von Zementschleier
Mit manueller Schäumermethode anwendbar

Einsatz:

Zur Entkalkung und Reinigung von abwaschbaren und säurebeständigen Oberflächen (Sanitärporzellan, Armaturen, Keramikplatten, Bad-, Dusch-, Wasch- und Toilettenräume etc.)

Gut zu Wissen:

Wetrok Calexan ist nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen (Kalkstein, Marmor, Klinker, Aluminium etc.).
Nicht säurebeständiges Fugenmaterial vor der Anwendung gut mit Wasser benetzen.
Die Oberfläche der Sanitärarmatur darf beim Reinigen nicht warm sein.

Eigenschaften:

stark sauer
leicht parfümiert
stark schäumend
rot gefärbt

Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Unterhaltsreinigung
0.1 l – 0.5 l in 10 l



Grundreinigung
1 l – 3 l in 10 l




Manuell Schäumen
Min. 2 l in 10 l



Zementschleier entfernen
unverdünnt

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Säuren, Duftstoffe, Farbstoff

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Nicht in rostenden Metallen lagern.
Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Nass abwischen (manuell)

Verschmutzte Oberfläche mit Reinigungslösung einwaschen, evtl. einlegen. Mit geeignetem Handpad/Bürste die Oberfläche bearbeiten. Das Schmutzwasser mit einem Tuch aufnehmen. Gereinigte Oberflächen mit klarem, kaltem Wasser nachspülen und evtl. nachtrocknen.

Feucht abwischen (Schaum)

Reinigungsschaum als "X" auf ein gefaltetes Tuch geben, Oberfläche feucht abwischen (Falttechnik anwenden). Gereinigte Oberflächen mit klarem, kaltem Wasser nachspülen und evtl. nachtrocknen.