



# Scheda prodotto Calexan

V 02 / 13.06.2016



# Wetrok Calexan

Detergente di base per sanitari



## Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



**Pulizia di manutenzione**  
0,1 l – 0,5 l in 10 l



**Pulizia di base**  
1 l – 3 l in 10 l



**Formazione manuale della schiuma**  
Min. 2 l – 2 l in 10 l



**Eliminazione dei residui di cemento**  
non diluito

## I vantaggi:

Rimozione efficace dei depositi di calcare  
Può essere utilizzato come detergente per la pulizia di manutenzione  
È indicato anche per la pulizia dei residui di cemento  
Utilizzabile con schiumatore manuale

## Impiego:

Per la rimozione del calcare da e la pulizia di superfici lavabili e resistenti agli acidi (sanitari in porcellana, rubinetterie, piastrelle in ceramica, bagni, docce, lavelli, toilette ecc.)


## Informazioni utili:

Wetrok Calexan non è adatto per le superfici non resistenti agli acidi (calcare, marmo, clinker, alluminio, ecc.).  
Prima dell'uso, bagnare bene con acqua le fughe non resistenti agli acidi. La superficie della rubinetteria non deve essere calda al momento della pulizia.

## Caratteristiche:

fortemente acido  
leggermente profumato  
fortemente schiumante  
di colore rosso

## pH Concentrato:



## Componenti principali:

Tensioattivi, acidi, essenze profumate, coloranti

## Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Non conservare in contenitori di metallo arrugginiti. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

## Metodi di utilizzo consigliati:

### Lavaggio a umido (a mano)

Inumidire il panno con la soluzione per il lavaggio e strizzarlo bene. Lavare la superficie con il panno umido ripiegato. Lasciare agire la soluzione pulente. Per assorbire lo sporco, passare sulla superficie un panno pulito. Sciacquare le superfici pulite con acqua pulita e fresca ed eventualmente asciugare.

### Pulizia a umido (schiuma, manuale)

Distribuire la schiuma pulente formando una "X" su un panno ripiegato, pulire a umido la superficie (utilizzare adeguate tecniche di piegatura). Sciacquare le superfici pulite con acqua pulita e fresca ed eventualmente asciugare.