



Produktblad Calexan forte

V 04 / 16.06.2016

wetrok[®]

Wetrok Calexan forte

Grundrengöringsmedel för toalettutrymmen



Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Lättare rengöring
0,1 l–0,5 l i 10 l



Grundrengöring
0,5 l–2 l i 10 l



Manuell skumning
2 l i 10 l



Borttagning av cementrester
2 l–4 l i 10 l

Fördelar för er:

Effektiv borttagning av kalkavlagringar oavsett vattenhårdhet.
Inte korrosivt mot förkromade sanitetsarmaturer.
Lämpar sig även för borttagning av cementrester.
Kan användas med metoden manuell skumning.

Användningsområde:

För kalkborttagning och rengöring av tvättbara och syrabeständiga ytor (sanitetsporslin, armatur, kakel, bad-, dusch, tvätt- och toalettutrymmen etc.).


Bra att veta:

Wetrok Calexan forte lämpar sig inte för syrakänsliga ytor (kalksten, marmor, klinker, aluminium etc.). Det är viktigt att blöta icke syrabeständigt fogmaterial noga före användning. Vid rengöring får ytan på sanitetsarmaturen får inte vara varm.

Egenskaper:

mycket surt
ej parfymrat
mycket skummande
rödfärgat

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

Syra, tensider, färgämne, vatten

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Får inte lagras i metaller som kan rosta. Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Våttorkning (manuell)

Fukta rengöringsduken med rengöringslösningen och vrid ur den. Våttorka ytan med vikt duk. Låt rengöringslösningen verka. Torka bort smutsvattnet med en ny duk. Skölj rengjorda ytor med rent, klart vatten. Torka eventuellt.

Avkalkning

Fukta armaturen och ytan med rengöringsskummet och låt verka. Skölj därefter av med vatten och torka av med torr duk. Skölj rengjorda ytor med rent, klart vatten. Torka eventuellt.