



Produktdatenblatt Ecofloor

V 02 / 20.07.2016



Wetrok Ecofloor

Bodenunterhaltsreiniger



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Unterhaltsreinigung
0.05 l – 0.1 l in 10 l

Ihre Vorteile:

Vielseitig einsetzbarer, ökologisch zertifizierter Unterhaltsreiniger (EU Ecolabel, Nordic Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen).

Einsatz:

Zur Unterhaltsreinigung von abwaschbaren Oberflächen und Bodenbelägen (PVC, Natur- und Kunststeine, Klinker, Asphalt, Linoleum, Kautschuk, etc.).


Gut zu Wissen:

Wetrok Ecofloor ist geeignet für ableitfähige Böden und erfüllt die Anforderungen als Unterhaltsreiniger für trittsichere Bodenbeläge nach DIN18032.

Eigenschaften:

lösungsmittelfrei
schwach schäumend
leicht alkalisch
parfümiert

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Tenside, Seife, Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsmittel

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Feucht abwischen (manuell)

Das Tuch mit Reinigungslösung benetzen, gut auswringen. Oberfläche vollflächig feucht abwischen.

Nasswischen (manuell)

Bodenfläche staubbindend wischen oder trockensaugen. Den Mop mit Reinigungslösung tränken, gut auspressen, Bodenbelag nasswischen.

Scheuersaugen

Reinigungslösung in Frischwassertank einfüllen. Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Bodenbelag mit Scheuersaugmaschine und geeignetem Pad / Bürste gründlich scheuersaugen.