



Fiche technique de produit Ecofloor

V 02 / 20.07.2016

Wetrok Ecofloor

Produit d'entretien pour sols



Recommandation de dosage (dans l'eau froide):



Nettoyage d'entretien
0,05 l – 0,1 l dans 10 l

Vos avantages :

Détergent d'entretien à usages multiples et certifié écologique (Ecolabel Européen, Nordic Ecolabel, Sigle environnemental autrichien).

Application :

Pour le nettoyage d'entretien de surfaces et de revêtements de sol lavables (PVC, pierres naturelles et artificielles, brique hollandaise, asphalte, linoléum, caoutchouc, etc.).


Bon à savoir :

Wetrok Ecofloor convient aux sols dissipateurs et répond aux exigences de la norme DIN18032 en tant que détergent d'entretien pour des revêtements de sols antidérapants.

Propriétés :

sans solvant
légèrement moussant
légèrement alcalin
parfumé

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

tensioactifs, savon, parfums, colorants, agents conservateurs

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.
Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Essuyage humide (manuel)

Mouiller le chiffon avec la solution de nettoyage et bien essorer.
Passer un chiffon humide sur l'intégralité de la surface.

Essuyage mouillé (manuel)

Procéder à l'essuyage anti-poussière ou à l'aspiration à sec de la poussière du sol. Imbiber le mop avec la solution de nettoyage, bien essorer, nettoyer le revêtement de sol avec le mop humidifié.

Récurage

Ajouter la solution de nettoyage dans le réservoir d'eau claire. Éliminer les salissures éparses, procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière. Récurer en profondeur le revêtement de sol avec l'autolaveuse et un pad / une brosse adapté(e).