




Tuotetiedote Ecosan

V 02 / 22.06.2016

wetrok[®]

Wetrok Ecosan

Saniteettitilojen ylläpitopuhdistusaine



Annostelusuositus (kylmä vesi):



Ylläpitopuhdistus

0,05–0,1 litraa 10 litraan vettä



Käsin vaahdotus

2 litraa 10 litraan vettä

Edut:

Ympäristöystävälliseksi sertifioitu ylläpitopuhdistusaine (EU Ecolabel, Pohjoismainen ympäristömerkki, Österreichisches Umweltzeichen). Kalkkikerrostumien päivittäiseen poistamiseen. Ihanteellinen käyttöalue: kovan tai keskikovan veden yhteydessä. Sopii käytettäväksi käsin vaahdottamalla.

Käyttö:

Pestävien, haponkestävien pintojen ja laitteiden (saniteettiposliini, putkivarusteet, keraamiset laatat, kylpy-, suihku-, pesu- ja wc-tilat jne.) ylläpitopuhdistus.

Hyvä tietää:

Wetrok Ecosan ei sovellu happoa kestämmille pinnoille (kalkkikivi, marmori, klinkkeri, alumiini jne.). Putkiston pinta ei saa olla lämmin puhdistuksen aikana.

Ominaisuudet:

erittäin hapan
hajustettu
voimakkaasti vaahtoava
värjätty punaiseksi

Tiivisteiden pH-arvo:



Tärkeät ainesosat:

tensidit, happo, hajusteet, väriaine

Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä. Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä. Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

Suosittelavat käyttötavat:

Märkäpyyhintä (käsin)

Pese likaantunut pinta puhdistusliuoksella, upota pinta liukseen tarvittaessa. Käsittele sopivalla käsilaikalla/harjalla. Imeytä likavesi liinaan. Huuhtelee puhdistetut pinnat puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.

Kosteapyyhintä (vaahto, käsin)

Levitä puhdistusvaahtoa taitetulle liinalle X-kirjaimen muotoon ja pyyhi pinta kostealla (käytä taitotekniikkaa). Huuhtelee puhdistetut pinnat puhtaalla kylmällä vedellä ja kuivaa tarvittaessa.