



Produktblad Ecosan

V 02 / 22.06.2016

Wetrok Ecosan

Underhållsrengöringsmedel för sanitetsutrymmen



Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



Underhållsrengöring
0,05 l–0,1 l i 10 l



Manuell skumning
2 l i 10 l

Fördelar för er:

Ekologiskt certifierat underhållsrengöringsmedel för sanitetsutrymmen (EU Ecolabel, Svanenmärkt, österrikisk miljömärkning).
För daglig borttagning av kalkavlagringar.
Främsta användningsområde: Hårt till medelhårt vatten.
Kan användas med metoden manuell skumning.

Användningsområde:

För underhållsstädning av tvättbara och syrabeständiga ytor och inredning (sanitetsporcelain, armatur, kakel, bad-, dusch-, tvätt- och toalettutrymmen m.m.)


Bra att veta:

Wetrok Ecosan lämpar sig inte för syrakänsliga ytor (kalksten, marmor, klinker, aluminium etc.) Vid rengöring får ytan på sanitetsarmaturen får inte vara varm.

Egenskaper:

mycket surt
parfumerat
mycket skummande
rödfärgat

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

tensider, syror, doftämnen, färgämne

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.
Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Våttorkning (manuell)

Fukta rengöringsduken med rengöringslösningen och vrid ur den. Våttorka ytan med vikt duk. Låt rengöringslösningen verka. Torka bort smutsvattnet med en ny duk. Skölj rengjorda ytor med rent, klart vatten. Torka eventuellt.

Fukttorkning (skum, manuell)

Applicera rengöringsskummet som ett "X" på en vikt duk och fukttorka av ytan (använd vikteknik). Skölj rengjorda ytor med rent, klart vatten. Torka eventuellt.