




## Ficha técnica del producto Elfspray

V 02 / 13.07.2016

# Wetrok Elfspray

Protección spray



## Ventajas:

Limpieza de protección a base de cera.

## Aplicación:

Para la limpieza por pulverización de revestimientos de suelo lavables y resistentes a los solventes (PVC, piedra natural y artificial, ladrillo recocido, asfalto, linóleo, etc.).


## Importante:

No utilizar Wetrok Elfspray en revestimientos de alto brillo (formación de veteado).

## Propiedades:

A base de cera  
Ligeramente alcalino  
Contiene solventes  
Ligeramente perfumado

## Valor pH concentrado:



## Dosificación recomendada:



Limpieza de mantenimiento  
Sin diluir

## Componentes importantes:

Cera, polímeros, agente secuestrante, tensioactivos, solventes, conservantes

## Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas.  
Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.  
Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

## Métodos de aplicación recomendados:

### Limpieza por pulverización (limpiadora)

Eliminar la suciedad suelta, fregar / aspirar en seco para eliminar el polvo. Pulverizar la solución de limpieza y limpiar inmediatamente con la máquina monodisco y el disco rojo. Girar o reemplazar el disco cuando sea oportuno.