



Ficha técnica del producto Fomstop

V 02 / 14.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Fomstop

Antiespumante



Ventajas:

Evita eficazmente la formación de espuma en máquinas de inyección y extracción, fregadoras y aspiradoras en húmedo.

Aplicación:

Para evitar la formación de espuma en máquinas de limpieza.

Propiedades:

A base de silicona

Color blanco

No perfumado

Sin solventes

Valor pH concentrado:



Componentes importantes:

Tensioactivos, siliconas, ácido graso, conservantes

Almacenamiento / tiempo de conservación:

Conservar en el recipiente original y mantener en lugar fresco y bien ventilado. Proteger de las heladas.

Mantener el recipiente cerrado cuando no se utilice.

Tiempo de conservación (sin abrir): 24 meses.

Dosificación recomendada (in agua fría):



En función del comportamiento de la espuma

1 l - 2 l / 10 l

Métodos de aplicación recomendados:

Uso en equipos de inyección y extracción:

Verter la mezcla en el depósito de agua sucia, añadir al agua sucia mediante la boquilla de inyección.

Ajustar el caudal de inyección necesario.

Uso en fregadoras y aspiradoras en húmedo:

Verter la mezcla directamente en el depósito de agua sucia.