



## Scheda prodotto Indumat

V 02 / 06.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Indumat

Detergente di base / industriale



## I vantaggi:

Potente detergente per la pulizia di base e in campo industriale. Ideale per la rimozione di olio, grasso e sporco industriale in generale.

## Impiego:

Per la pulizia di rivestimenti per pavimenti e superfici lavabili e resistenti ai solventi (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, ecc.).

## Informazioni utili:


Non adatto per la pulizia di manutenzione di rivestimenti per pavimenti con trattamento autolucidante. Wetrok Indumat non è indicato per la pulizia di linoleum, gomma naturale, legno, asfalto, superfici tinteggiate.

Dopo l'utilizzo, sciacquare il serbatoio e il sistema di tubi delle macchine lavasciuga con acqua pulita.

## Caratteristiche:

poco schiumante  
fortemente alcalino  
contiene solventi  
non profumato

## pH Concentrato:



## Componenti principali:

Tensioattivi, solventi, sapone, sostanze basiche, agenti complessanti

## Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

## Metodi di utilizzo consigliati:

### Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.

### Pulizia di base

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Applicare la soluzione di detergente di base sul rivestimento, lasciare agire per circa 15 minuti, non lasciare asciugare! Lavare utilizzando la macchina monospazzola / la macchina lavasciuga con un pad / una spazzola adeguati. Lasciare agire la soluzione per altri 10 minuti. Non lasciare asciugare! Aspirare la soluzione / lo sporco sciolto. Sciacquare accuratamente il rivestimento per pavimenti con acqua pulita (con un pH massimo pari a circa 7).

## Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



**Pulizia di manutenzione**  
0,05 l – 0,1 l in 10 l



**Pulizia intermedia**  
0,2 l – 0,5 l in 10 l



**Pulizia di base**  
1 in 10 l