



Scheda prodotto Karpex

V 02 / 14.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Karpex

Detergenti per tappeti



I vantaggi:

Detergente extra potente per la pulizia intermedia e di base dei tappeti sintetici. Può essere utilizzato sia per l'estrazione spray che con il metodo con pad tappeto.

Impiego:

Per la pulizia intermedia e di base dei rivestimenti per pavimenti in tessuto.

Informazioni utili:


Wetrok Karpex non è indicato per i tappeti in lana vergine, microfibra o materiali non resistenti agli agenti alcalini. In caso di dubbi utilizzare Wetrok Retex.

Estrazione spray: utilizzare soltanto su tappeti in tessuto sintetico, resistente all'acqua e con incollature / parti a contatto con il pavimento resistenti all'acqua.

Caratteristiche:

poco schiumante
leggermente alcalino
leggermente profumato
senza sostanze sbiancanti

pH Concentrato:



Componenti principali:

Tensioattivi, solventi, agenti complessanti, polimeri, essenze profumate

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Metodo con pad tappeto
0,1 l – 0,3 l in 10 l



Estrazione spray (metodo diretto)
0,1 l – 0,3 l in 10 l



Estrazione spray (metodo indiretto)
0,3 l – 1 l in 10 l

Metodi di utilizzo consigliati:

Metodo con pad tappeto

Pulire il rivestimento per pavimenti in tessuto con aspiratore con o senza spazzola. Rimuovere le macchie utilizzando Wetrok Karpothek. Nebulizzare la soluzione pulente sul rivestimento per pavimenti e sul pad tappeto e pulire eseguendo movimenti circolari con la macchina monospazzola. Lavorare a settori. Girare o sostituire i pad sporchi. Sollevare i peli del tappeto utilizzando un'apposita spazzola e lasciare asciugare completamente il rivestimento.

Pulizia del tappeto con estrazione

Pulire il rivestimento per pavimenti in tessuto con aspiratore con o senza spazzola. Pretrattare le macchie utilizzando Wetrok Karpothek. **Metodo diretto:** Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua ed effettuare l'estrazione spray sul pavimento in un unico passaggio. Sollevare i peli del tappeto utilizzando un'apposita spazzola e lasciare asciugare il rivestimento (min. 24 h). **Metodo indiretto:** Nebulizzare la soluzione pulente sul rivestimento per pavimenti e lasciare agire per circa 10 minuti. Non lasciare asciugare! Effettuare l'estrazione spray sul rivestimento utilizzando acqua pulita. Sollevare i peli del tappeto utilizzando un'apposita spazzola e lasciare asciugare il rivestimento (min. 24 h).