



Scheda prodotto Ketacid CIP 3

V 02 / 26.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Ketacid CIP 3

Detergente CIP industriale



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia CIP industriale
0,1 l – 0,3 l in 10 l

I vantaggi:

Sviluppato specificamente per gli impianti CIP (Cleaning in place) utilizzati nell'industria farmaceutica e cosmetica, nonché negli esercizi operanti nel settore alimentare.

Per la rimozione dei depositi di calcare.

Impiego:

Per la pulizia di superfici lavabili e resistenti agli acidi (acciaio cromato, materiali plastici, piastrelle in ceramica, ecc.).

Adatto per gli impianti a ultrasuoni e di lavaggio automatico con bocchette di nebulizzazione.


Informazioni utili:

Wetrok Ketacid CIP 3 non è indicato per le superfici non resistenti agli acidi (alluminio, smalto, ecc.).

Caratteristiche:

poco schiumante
fortemente acido
non profumato

pH Concentrato:



Componenti principali:

Tensioattivi, acidi

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Cleaning in Place

Osservare le istruzioni per l'uso dell'impianto CIP. Lavare l'impianto con acqua. Nebulizzare la soluzione pulente e prestare attenzione alla corretta circolazione. Lasciare agire brevemente e sciacquare accuratamente con acqua.