




Produktdatenblatt Leinol NW

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Leinol NW

Holzöl



Einsatz:

Zur Nachpflege von geschliffenen Holzböden.

Gut zu Wissen:

Vor Gebrauch gut schütteln!

Es besteht die Gefahr, dass sich Textilien, die sich mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, beim Trocknen selbst entzünden.

Unbehandelte Holzöden zuerst mit Leinol BW einpflegen.

Eigenschaften:

wässrige Leinölemulsion

matt- bis seidenmatt

ohne leichtflüchtige Lösungsmittel

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Leinöl, Polymere, Wachse, Tenside

Dosierempfehlung:



Unterhaltsreinigung
unverdünnt

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Schutzbehandlung

Boden muss frei von alten Beschichtungen und trocken sein.

Bodenbelag staubbindend wischen / trockensaugen. Wetrok Leinol NW abschnittsweise in 1-2 dünnen Anstrichen auftragen. Überschüssiges Öl mit Multiwischer abziehen. Mindestens 3 h einwirken lassen.

Aufliegendes Öl mit der Einscheibenmaschine und rotem Pad einarbeiten.

Falls leichter Glanz erwünscht, nach vollständiger Aushärtung (mindestens 24h) mit Einscheibenmaschine und weichem Pad polieren.