



Fiche technique de produit Leinol NW

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Leinol NW

Huile de bois



Application :

Pour le traitement final des sols en bois ponçés.

Bon à savoir :

Bien agiter avant l'emploi !

Il existe un risque que les textiles mis en contact avec le produit s'enflamment spontanément lors du séchage.

Les sols en bois non traités doivent d'abord être traités avec Leinol BW.


Propriétés :

émulsion aqueuse à base d'huile de lin

de mat à satiné mat

sans solvant s'évaporant facilement

Valeur pH du concentré :



Composants essentiels :

huile de lin, polymères, cires, tensioactifs

Recommandation de dosage :



Nettoyage d'entretien
non dilué

Stockage / conservation :

À stocker dans le bidon d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

À protéger contre le gel. Fermer le bidon lorsqu'il n'est pas utilisé.

Conservation (non ouvert) : 24 mois.

Recommandations d'usage :

Traitement de protection

Le sol doit être exempt de tout revêtement ancien et sec. Procéder à l'essuyage anti-poussière / l'aspiration à sec de la poussière du revêtement de sol. Appliquer 1-2 fines couches de Wetrok Leinol NW par section. Enlever l'excédent d'huile avec la multi-raclette. Laisser agir au moins 3 h. Appliquer l'huile à l'aide de la monobrosse et d'un pad rouge. Si vous souhaitez obtenir un rendu légèrement brillant, veuillez polir la surface avec la monobrosse et le pad blanc après le durcissement complet (24 h).