




Scheda prodotto Leinol NW

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Leinol NW

Olio per legno



Dosaggi consigliati:



Pulizia di manutenzione
non diluito

Impiego:

Per il secondo trattamento dei pavimenti in legno pregiato.

Informazioni utili:

Agitare bene prima dell'uso!

Prestare attenzione al contatto tra prodotto e panni utilizzati per l'applicazione. Pericolo di combustione spontanea durante l'asciugatura.

Sui pavimenti in legno non trattati utilizzare prima Leinol BW.


Caratteristiche:

emulsione acquosa di olio di lino

aspetto da opaco a opaco setoso

assenza di sostanze altamente volatili

pH Concentrato:



Componenti principali:

Olio di lino, polimeri, cera, tensioattivi

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Trattamento protettivo

Il pavimento deve essere asciutto e non devono essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per pavimenti a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Distribuire Wetrok Leinol NW in 1-2 strisce sottili lavorando a settori. Rimuovere l'olio in eccesso utilizzando il lavavetri Multi. Lasciare agire per almeno 3 ore. Rifinire utilizzando la macchina monospazzola con il pad rosso. Qualora si desideri ottenere un leggero effetto brillante, una volta completato l'indurimento (almeno 24 h) lucidare utilizzando la macchina monospazzola e il pad morbido.