



## Karta produktu Leinol NW

V 02 / 13.07.2016

# Wetrok Leinol NW

Olej do drewna



## Zastosowanie:

Do pielęgnacji szlifowanych podłóg drewnianych.

## Warto wiedzieć:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

Podczas wysychania istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu tekstyliów mających kontakt z produktem.

Na surowe podłogi drewniane nanieść najpierw Leinol BW.

## Właściwości:

wodna emulsja oleju lnianego  
powłoka matowa do półmatowej  
bez substancji łatwopalnych

## pH koncentratu:



## Główne składniki:

olej lniany, polimery, woski, środki powierzchniowo-czynne

## Dozowanie:



**Czyszczenie regularne**  
nierozcieńczony

## Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

## Zalecane metody użycia:

### Ochrona

Podłoga musi być pozbawiona starych powłok i sucha. Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Wetrok Leinol NW nanosić odcinkami w 1-2 cienkich warstwach. Pozostały olej usunąć ściągaczką uniwersalną. Pozostawić na co najmniej 3 h. Olej pozostały na powierzchni rozprowadzić szorowarką jednotarczową z czerwonym padem. W celu uzyskania lekkiego połysku po całkowitym stwardnieniu (co najmniej 24 h) wypolerować szorowarką jednotarczową z miękkim padem.