




Scheda prodotto Libero

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Libero

Detergente per la pulizia di manutenzione dei pavimenti



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di manutenzione

0,1 l – 0,2 l in 10 l



Pulizia intermedia

0,2 l – 0,3 l in 10 l

I vantaggi:

Detergente per la pulizia di manutenzione particolarmente versatile e privo di tensioattivi.

Inumidisce le superfici in modo rapido ed efficace, senza lasciare tracce.

Impiego:

Per la pulizia di manutenzione di superfici e rivestimenti per pavimenti lavabili (PVC, pietra naturale e artificiale, clinker, asfalto, linoleum, gomma naturale, rivestimenti in legno trattati con olio, ecc.).

Indicato per la pulizia di tappeti, finestre e superfici in vetro.

Informazioni utili:

Un eventuale sovradosaggio (> 3%) diminuisce l'effetto protettivo antiscivolo! Wetrok Libero è indicato per i pavimenti antistatici e soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla norma DIN 18032 relativa ai detergenti che conferiscono proprietà antiscivolo.

Caratteristiche:

senza tensioattivi

senza solventi


non schiumante

pH neutro

non profumato

riduce l'aderenza dello sporco

pH Concentrato:



Componenti principali:

Oli, conservanti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.

Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.