




# Produktdatenblatt Mepol 2000

V 02 / 13.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Mepol 2000

## Beschichtung



### Dosierempfehlung:



**Schutzbehandlung**  
unverdünnt

### Ihre Vorteile:

Umweltschonende, metallsalzfreie Schutzbehandlung.

### Einsatz:

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.).

### Gut zu Wissen:

Vor Gebrauch gut schütteln!

Nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge, sowie Aussenbereiche und Nasszonen.

Poröse Bodenbeläge vor der Beschichtung mit Porosol behandeln.

### Eigenschaften:

auf Polymer- und Wachsbasis


seiden- bis hochglänzend

Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet

schwermetallfreies Schutzprodukt

umweltschonend, da frei von Metallsalzen und Fluorpolymeren

### pH-Wert Konzentrat:



### Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, alkalilösliche Harze, Lösungsmittel, Tenside, Konservierungsmittel

### Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern.

Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

### Empfohlene Anwendungsmethoden:

#### Schutzbehandlung

Boden muss frei von alten Beschichtungen und trocken sein (<3% Restfeuchte). Bodenbelag staubbindend wischen / trockensaugen. Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen

Anstrichen auftragen. Mind. 60 Min. Trocknungszeit zwischen den

Anstrichen. Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3 Tage) mit weichem Pad polieren.