




Scheda prodotto Mepol 2000

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Mepol 2000

Rivestimento



Dosaggi consigliati:



Trattamento protettivo
non diluito

I vantaggi:

Trattamento protettivo rispettoso dell'ambiente privo di sali metallici.

Impiego:

Per il trattamento di rivestimenti per pavimenti duri e resilienti (PVC, linoleum, pietra naturale e artificiale, ecc.).

Informazioni utili:

Agitare bene prima dell'uso!

Non adatto ai rivestimenti per pavimenti sensibili all'acqua e all'umidità, nonché alle aree esterne e umide.

I rivestimenti per pavimenti porosi devono essere preventivamente trattati con Wetrok Porosol.

Caratteristiche:

a base di polimeri e cera

aspetto da setoso a lucido

la diffusione del vapore acqueo rimane invariata

prodotto protettivo privo di metalli pesanti

rispetta l'ambiente grazie all'assenza di sali metallici e fluoropolimeri

pH Concentrato:



Componenti principali:

Polimeri, cera, resine solubili in agenti alcalini, solventi, tensioattivi, conservanti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Trattamento protettivo

Il pavimento deve essere asciutto (umidità residua < 3%) e non devono essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per pavimenti a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Distribuire il prodotto in 2-3 strisce sottili lavorando a settori. Tempo di asciugatura minimo di 60 min. per ogni striscia. Se necessario lucidare con un pad morbido una volta completata l'asciugatura (2-3 giorni).