




# Karta produktu Mepol 2000

V 02 / 13.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Mepol 2000

## Środki powłokowe



### Dozowanie:



**Ochrona**  
nierozcieńczony

### Korzyści:

Ekologiczna ochrona, środek bez zawartości soli metali.

### Zastosowanie:

Do twardych i elastycznych wykładzin podłogowych (PCW, linoleum, kamień naturalny i sztuczny itd.).

### Warto wiedzieć:

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

Nie nadaje się do wykładzin podłogowych wrażliwych na wodę i wilgoć oraz do stosowania na zewnątrz i do stref wilgotnych.

Przed naniesieniem preparatu na porowate wykładziny podłogowe zastosować Wetrok Porosol.

### Właściwości:

na bazie polimeru i wosku  
półpołysk do wysokiego połysku  
nie ogranicza dyfuzji pary wodnej  
produkt ochronny wolny od metali ciężkich  
ekologiczny – wolny od soli metali i polimerów fluorowych

### pH koncentratu:



### Główne składniki:

polimery, woski, żywice rozpuszczalne w alkaliach, rozpuszczalnik, środki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące

### Przechowywanie / trwałość:

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem. Nieużywany pojemnik przechowywać zamknięty.

Trwałość (nieotwarte opakowanie): 24 miesiące.

### Zalecane metody użycia:

#### Ochrona

Podłoga musi być pozbawiona starych powłok i sucha (wilgoć resztkowa <3%). Umyć podłogę w celu związania kurzu / odkurzyć na sucho. Produkt zabezpieczający nanosić odcinkami w 2-3 cienkich warstwach. Co najmniej 60 min. czasu schnięcia między nanoszeniem warstw. W razie potrzeby po całkowitym wyschnięciu (2-3 dni) wypolerować miękkim padem.