




Tuotetiedote Mepol HM

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Mepol HM

Pinnoitus



Annostelusuositus:



Suojakäsittely
Laimentamattomana

Edut:

Silkkimatta suojakäsittely.

Käyttö:

Kovien ja joustavien lattiapintojen (PVC, linoleumi, luonnon- ja tekokivi) käsittely.

Hyvä tietää:

Ravista hyvin ennen käyttöä!

Ei sovi vettä ja kosteutta kestäättömille lattiapinnoitteille, ulkoalueille eikä märkätiloihin.

Käsittele huokoiset lattiapinnat ennen puhdistusta Porosolilla.

Ominaisuudet:

polymeeri- ja vahapohjainen tuote
matta tai silkkimatta
vesihöyrydiffuusio säilyy
muodostaa kiillotettavan, vedenkestävän suoja-/hoitokalvon

Tiivisteen pH-arvo:



Tärkeät ainesosat:

polymeerit, vahat, liuotinaineet, tensidit, säilöntäaineet

Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

Suosittelavat käyttötavat:

Suojakäsittely

Lattiassa ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava kuiva (jäännöskosteus < 3 %).

Pyyhi pinta nihkeällä tai imuroi se.

Levitä suojatuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta. Anna kuivua vähintään 60 min kerrosten levittämisen välillä.

Kiillota tarvittaessa pehmeällä laikalla, kun lattia on kuivunut kokonaan (2–3 päivän kuluttua).