




# Produktblad Mepol HM

V 02 / 13.07.2016

# Wetrok Mepol HM

## Beläggning



### Doseringsrekommendation:



**Skyddsbehandling**  
utspädd

### Fördelar för er:

Sidenmatt skyddsbehandling.

### Användningsområde:

För behandling av hårda och elastiska golvbeläggningar (PVC, linoleum, natur- och konststen, etc.).

### Bra att veta:

Omskakas väl före användning!

Lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar, utomhus eller i våtrum.

Behandla porösa golvbeläggningar med Wetrok Porosol före denna behandling.

### Egenskaper:


på polymer- och vaxbas

matt till sidenmatt

vattenångans diffusion garanteras

bildar en polerbar, vattenbeständig skyddande och bevarande film

### pH-värde koncentrat:



### Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, lösningsmedel, tensider, konserveringsmedel

### Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats.

Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

### Rekommenderat användningssätt:

#### Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna. Polera vid behov med mjuk rondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).