




Podatkovni list izdelka Mepol HM

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Mepol HM

Premaz



Priporočeni odmerki:



Zaščitna obdelava
nerazredčeno

Prednosti za vas:

Zaščitna obdelava z učinkom svile brez sijaja.

Uporaba:

Za obdelavo trdnih in elastičnih talnih oblog (PVC, linolej, naravni in umetni kamen).

Koristen podatek:

Pred uporabo dobro pretresite.

Ni primerno za talne obloge, občutljive na vodo in vlago, ter za zunanja območja in mokre predele.

Porozne talne obloge pred nanosom premaza obdelajte s sredstvom Porosol.

Lastnosti:

na osnovi polimerov in voska
z učinkom brez sijaja do učinka svile brez sijaja,
difuzija vodne pare je še vedno zagotovljena
ustvarja zaščitni in negovalni film, ki se ga lahko lošči in
je odporen na vodo

pH-vrednost koncentrata:



Pomembne sestavine:

polimeri, voski, topila, tenzidi,
konzervirna sredstva

Shranjevanje/rok trajanja:

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro
prezračenem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo.

Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt.

Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

Priporočeni načini uporabe:

Zaščitna obdelava

Na tleh ne sme biti starih premazov, biti pa morajo suha
(< 3 % preostanka vlage). S talnih oblog pobrišite prah/posesajte.
Po posameznih mestih nanesite 2–3 tanke sloje zaščitnega sredstva.
Najm. 60 min. Čas sušenja med nanosi. Ko se popolnoma posuši
(po 2–3 dneh), po potrebi zloščite z mehko blazinico.