



Produktdatenblatt Mepol HX

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Mepol HX

Beschichtung



Dosierempfehlung:



Schutzbehandlung
unverdünnt

Ihre Vorteile:

Weitgehend desinfektionsmittelbeständige Schutzbehandlung.
Schutzbehandlung für trittsichere Bodenbeläge nach DIN 18032.

Einsatz:

Zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum, Natur- und Kunststeine, etc.).


Gut zu Wissen:

Vor Gebrauch gut schütteln!
Nicht geeignet für wasser- und feuchtigkeitsempfindliche Bodenbeläge, sowie Aussenbereiche und Nasszonen.
Poröse Bodenbeläge vor der Beschichtung mit Porosol behandeln.

Eigenschaften:

auf Polymer- und Wachsbasis
DIN 18032, hohe Trittsicherheit
hochglänzend
Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

pH-Wert Konzentrat:



Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, Lösungsmittel, Tenside,
Konservierungsmittel

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern.
Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.
Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Schutzbehandlung

Boden muss frei von alten Beschichtungen und trocken sein (<3% Restfeuchte). Bodenbelag staubbindend wischen / trockensaugen.
Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen.
Mind. 60 Min. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen. Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3 Tage) mit weichem Pad polieren.