



Tuotetiedote Mepol HX

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Mepol HX

Pinnoitus



Annostelusuositus:



Suojakäsittely
Laimentamattomana

Edut:

Pitkälti desinfiointiaineet kestävä suojakäsittely.
Suojakäsittely DIN 18032 -standardin mukaisille luistamattomille lattiapinnoitteille.

Käyttö:

Kovien ja joustavien lattiapintojen
(PVC, linoleumi, luonnon- ja tekokivi jne.) käsittely.

Hyvä tietää:

Ravista hyvin ennen käyttöä!
Ei sovi vettä ja kosteutta kestäättömille lattiapinnoitteille, ulkoalueille eikä märkätiloihin.
Käsittele huokoiset lattiapinnat ennen puhdistusta Porosolilla.

Ominaisuudet:

polymeeri- ja vahapohjainen tuote
DIN 18032, muodostaa erittäin pitävän pinnoitteen
korkeakiiltoinen
vesihöyrydiffuusio säilyy
muodostaa kiillotettavan, vedenkestävän suoja-/hoitokalvon

Tiivisteen pH-arvo:



Tärkeät ainesosat:

polymeerit, vahat, liuotinaineet, tensidit, säilöntäaineet

Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä.
Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.
Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

Suosittelavat käyttötavat:

Suojakäsittely

Lattiassa ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava kuiva (jäännöskosteus < 3 %). Pyyhi pinta nihkeällä tai imuroi se. Levitä suoja tuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta.

Anna kuivua vähintään 60 min kerrosten levittämisen välillä.
Kiillota tarvittaessa pehmeällä laikalla, kun lattia on kuivunut kokonaan (2–3 päivän kuluttua).