



Produktblad Mepol HX

V 02 / 13.07.2015

Wetrok Mepol HX

Beläggning



Doseringsrekommendation:



Skyddsbehandling
utspädd

Fördelar för er:

Skyddsbehandling för halksäkra golvbeläggningar enligt DIN18032.
Till stor del resistent mot alkoholbaserat handdesinfektionsmedel.

Användningsområde:

För behandling av hårda och elastiska golvbeläggningar
(PVC, linoleum, natur- och konststen m.m.)

Bra att veta:

Omskakas väl före användning!

Lämpar sig inte för användning på vatten- och fuktkänsliga
golvbeläggningar, utomhus eller i våtrum.

Behandla porösa golvbeläggningar med Wetrok Porosol före denna
behandling.

Egenskaper:

på polymer- och vaxbas

DIN 18032, hög halksäkerhet

ger hög glans

vattenångans diffusion garanteras

bildar en polerbar, vattenbeständig skyddande och bevarande film

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, lösningsmedel, tensider,
konserveringsmedel

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats.

Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan
användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt
(<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att
binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna
strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna. Polera vid
behov med mjuk rondell när skyddsprodukten har torkat helt
(2-3 dagar).