



Podatkovni list izdelka Mepol HX

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Mepol HX

Premaz



Priporočeni odmerki:



Zaščitna obdelava
nerazredčeno

Prednosti za vas:

Zaščitna obdelava z izjemno odpornostjo proti sredstvom za razkuževanje.

Za talne obloge, varne pred zdrsi po standardu DIN 18032.

Uporaba:

Za obdelavo trdnih in elastičnih talnih oblog (PVC, linolej, naravni in umetni kamen itd.).

Koristen podatek:

Pred uporabo dobro pretresite.

Ni primerno za talne obloge, občutljive na vodo in vlago, ter za zunanja območja in mokre predele.

Porozne talne obloge pred nanosom premaza obdelajte s sredstvom Porosol.

Lastnosti:

na osnovi polimerov in voska

skladnost s standardom DIN 18032

visoka stopnja varnosti pred zdrsi

visok sijaj

difuzija vodne pare je še vedno zagotovljena

ustvarja zaščitni in negovalni film, ki se ga lahko lošči in je

odporen na vodo

pH-vrednost koncentrata:



Pomembne sestavine:

polimeri, voski, topila, tenzidi, konzervirna sredstva

Shranjevanje/rok trajanja:

Shranjujte v originalni embalaži v hladnem in dobro prezračenem prostoru. Zaščitite pred zmrzaljo. Ko izdelka ne uporabljate, naj bo vsebnik zaprt. Rok trajanja (pred odprtjem): 24 mesecev.

Priporočeni načini uporabe:

Zaščitna obdelava

Na tleh ne sme biti starih premazov, biti pa morajo suha (< 3 % preostanka vlage). S talnih oblog pobrišite prah/posesajte. Po posameznih mestih nanesite 2–3 tanke sloje zaščitnega sredstva. Najm. 60 min. Čas sušenja med nanosi. Ko se popolnoma posuši (po 2–3 dneh), po potrebi zloščite z mehko blazinico.