




# Tuotetiedote Mepol H

V 02 / 13.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Mepol H

## Pinnoitus



### Annostelusuositus:



**Suojakäsittely**  
Laimentamattomana

### Edut:

Korkeakiiltainen suojakäsittely.

### Käyttö:

Kovien ja joustavien lattiapintojen (PVC, linoleumi, luonnon- ja tekokivi jne.) käsittely.

### Hyvä tietää:

Ravista hyvin ennen käyttöä!

Ei sovi vettä ja kosteutta kestäättömille lattiapinnoitteille, ulkoalueille eikä märkätiloihin.

Käsittele huokoiset lattiapinnat ennen puhdistusta Porosolilla.

### Ominaisuudet:


polymeeri- ja vahapohjainen tuote

himmeä- tai korkeakiiltainen

vesihöyrydiffuusio säilyy

muodostaa kiillotettavan, vedenkestävän suoja-/hoitokalvon

### Tiivisteen pH-arvo:



### Tärkeät ainesosat:

polymeerit, vahat, liuotinaineet, tensidit, säilöntäaineet

### Säilytys/säilyvyys:

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jäätymiseltä.

Pakkaus on pidettävä suljettuna, kun puhdistusainetta ei käytetä.

Säilyvyys (avaamattomana): 24 kuukautta.

### Suosittelavat käyttötavat:

#### Suojakäsittely

Lattiassa ei saa olla vanhoja pintakäsittelykerroksia, ja sen on oltava kuiva (jäännöskosteus < 3 %). Pyyhi pinta nihkeällä tai imuroi se.

Levitä suojatuotetta lattialle alue kerrallaan kaksi tai kolme ohutta kerrosta.

Anna kuivua vähintään 60 min kerrosten levittämisen välillä.

Kiillota tarvittaessa pehmeällä laikalla, kun lattia on kuivunut kokonaan (2–3 päivän kuluttua).