




Produktblad Mepol H

V 02 / 13.07.2016

Wetrok Mepol H

Beläggning



Doseringsrekommendation:



Skyddsbehandling
utspädd

Fördelar för er:

Skyddsbehandling med hög glans.

Användningsområde:

För behandling av hårda och elastiska golvbeläggningar (PVC, linoleum, natur- och konststen m.m.)

Bra att veta:

Omskakas väl före användning!

Lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar, utomhus eller i våtrum.

Behandla porösa golvbeläggningar med Porosol före denna behandling.

Egenskaper:


på polymer- och vaxbas

ger sidenglans till hög glans

vattenångans diffusion garanteras

bildar en polerbar, vattenbeständig skyddande och bevarande film

pH-värde koncentrat:



Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, lösningsmedel, tensider, konserveringsmedel

Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena.

Hållbarhet (öppnad): 24 månader

Rekommenderat användningssätt:

Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna. Polera vid behov med mjuk rondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).