




Scheda prodotto Poley

V 02 / 01.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Poxlex

Detergente per la pulizia di manutenzione della cucina



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Pulizia di manutenzione

0,05 l – 0,1 l in 10 l



Pulizia intermedia

0,2 l – 0,4 l in 10 l

I vantaggi:

Detergente forte.

Per la rimozione di grassi e oli di origine animale/vegetale.

Impiego:

Per la pulizia manuale delle superfici e delle attrezzature lavabili e resistenti agli agenti alcalini (fornelli, forni, griglie, ecc.).

È indicato per la pulizia dei pavimenti negli esercizi operanti nel settore alimentare (cucine, ristoranti, industrie e stabilimenti di produzione).

Informazioni utili:

Dopo l'utilizzo, sciacquare gli attrezzi di lavoro, il serbatoio e il sistema di tubi delle macchine lavasciuga con acqua pulita.


Caratteristiche:

non schiumante

leggermente alcalino

non profumato

pH Concentrato:



Componenti principali:

Tensioattivi, sapone, agenti complessanti, conservanti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.

Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Lavaggio a umido (a mano)

Le superfici sporche devono essere lavate con la soluzione detergente, se necessario lasciarla agire. Pulire le superfici manualmente con un pad / una spazzola adeguati. Rimuovere l'acqua sporca con un panno. Eventualmente asciugare la superficie con un panno pulito. Sciacquare le superfici pulite con acqua pulita e fresca ed eventualmente asciugare.

Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.