




## Scheda prodotto Poley

V 02 / 01.07.2016

**wetrok<sup>®</sup>**

# Wetrok Poxlex

Detergente per la pulizia di manutenzione della cucina



## Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



### Pulizia di manutenzione

0,05 l – 0,1 l in 10 l



### Pulizia intermedia

0,2 l – 0,4 l in 10 l

## I vantaggi:

Detergente forte.

Per la rimozione di grassi e oli di origine animale/vegetale.

## Impiego:

Per la pulizia manuale delle superfici e delle attrezzature lavabili e resistenti agli agenti alcalini (fornelli, forni, griglie, ecc.).

È indicato per la pulizia dei pavimenti negli esercizi operanti nel settore alimentare (cucine, ristoranti, industrie e stabilimenti di produzione).

## Informazioni utili:

Dopo l'utilizzo, sciacquare gli attrezzi di lavoro, il serbatoio e il sistema di tubi delle macchine lavasciuga con acqua pulita.


## Caratteristiche:

non schiumante

leggermente alcalino

non profumato

## pH Concentrato:



## Componenti principali:

Tensioattivi, sapone, agenti complessanti, solventi, conservanti

## Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato.

Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica.

Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

## Metodi di utilizzo consigliati:

### Lavaggio a umido (a mano)

Le superfici sporche devono essere lavate con la soluzione detergente, se necessario lasciarla agire. Pulire le superfici manualmente con un pad / una spazzola adeguati. Rimuovere l'acqua sporca con un panno. Eventualmente asciugare la superficie con un panno pulito. Sciacquare le superfici pulite con acqua pulita e fresca ed eventualmente asciugare.

### Pulizia con panno bagnato (manuale)

Pulire la superficie del pavimento a umido con panno cattura polvere o con aspiratore. Impregnare il mop con la soluzione pulente, strizzarlo con cura, pulire il rivestimento per pavimenti con il mop bagnato.

### Pulizia con lavasciuga

Versare la soluzione pulente nel serbatoio dell'acqua pulita. Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Pulire in modo accurato il rivestimento per pavimenti utilizzando la macchina lavasciuga con pad / spazzola adeguati.