



Produktdatenblatt Polish

V 02 / 13.07.2016



Wetrok Polish

Beschichtung



Ihre Vorteile:

Der Holzspezialist unter den Schutzbehandlungen.

Einsatz:

Zur Behandlung von Holz- und holzähnlichen Bodenbelägen (Parkett, Kork, Urphen, Steinholz, etc.).

Gut zu Wissen:

Vor Gebrauch gut schütteln!

Wetrok Polish ist nicht geeignet für Aussenbereiche und Nasszonen.

Eigenschaften:


auf Polymer- und Wachsbasis

matt- bis seidenmatt

Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet

bildet einen polierbaren, wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm
leicht parfümiert

pH-Wert Konzentrat:



Dosierempfehlung (in kaltes Wasser):



Schutzbehandlung
unverdünnt



Sprayreinigung
3 l in 10 l

Wichtige Inhaltsstoffe:

Polymere, Wachse, alkalilösliche Harze, Lösungsmittel,
Tenside, Duftstoffe, Konservierungsmittel

Lagerung / Haltbarkeit:

Im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern. Gegen Frost schützen. Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

Haltbarkeit (ungeöffnet): 24 Monate.

Empfohlene Anwendungsmethoden:

Sprayreinigung (Cleanern)

Lose Verschmutzung entfernen, staubbindend wischen / trockensaugen. Reinigungslösung aufsprühen und sofort mit Einscheibenmaschine und rotem Pad verarbeiten. Den Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln.

Schutzbehandlung

Boden muss frei von alten Beschichtungen und trocken sein (<3% Restfeuchte). Bodenbelag staubbindend wischen / trockensaugen. Schutzprodukt abschnittsweise in 2-3 dünnen Anstrichen auftragen. Mind. 60 Min. Trocknungszeit zwischen den Anstrichen. Bei Bedarf nach vollständiger Austrocknung (2-3 Tage) mit weichem Pad polieren.