



Scheda prodotto Polish

V 02 / 13.07.2016

wetrok[®]

Wetrok Polish

Rivestimento



I vantaggi:

Il numero uno tra i trattamenti protettivi specifici per il legno.

Impiego:

Per il trattamento del legno e dei rivestimenti per pavimenti in materiali simil-legno (parquet, sughero, urphen, xiolite, ecc.).

Informazioni utili:

Agitare bene prima dell'uso!

Wetrok Polish non è indicato per le aree esterne e umide.

Caratteristiche:

a base di polimeri e cera
 aspetto da opaco a opaco setoso
 la diffusione del vapore acqueo rimane invariata
 forma uno strato protettivo lucidabile e resistente all'acqua
 leggermente profumato

pH Concentrato:



Dosaggi consigliati (in acqua fredda):



Trattamento protettivo
non diluito



Pulizia spray
3 l in 10 l

Componenti principali:

Polimeri, cera, resine solubili in agenti alcalini, solventi, tensioattivi, essenze profumate, conservanti

Immagazzinamento / Conservazione:

Immagazzinare nella tanica originale in un luogo fresco e ben areato. Proteggere dal gelo. Dopo l'uso chiudere sempre la tanica. Conservazione (tanica chiusa): 24 mesi.

Metodi di utilizzo consigliati:

Pulizia spray (cleaner)

Rimuovere lo sporco sciolto, pulire a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Nebulizzare la soluzione pulente e lavare immediatamente utilizzando la macchina monospazzola con il pad rosso. Girare o sostituire il pad secondo necessità.

Trattamento protettivo

Il pavimento deve essere asciutto (umidità residua < 3%) e non devono essere presenti vecchi trattamenti. Pulire il rivestimento per pavimenti a umido con panno cattura polvere / con aspiratore. Distribuire il prodotto in 2-3 strisce sottili lavorando a settori. Tempo di asciugatura minimo di 60 min. per ogni striscia. Se necessario lucidare con un pad morbido una volta completata l'asciugatura (2-3 giorni).