



# Produktblad Polish

V 02 / 13.07.2016



# Wetrok Polish

## Beläggning



### Fördelar för er:

Träspecialisten bland skyddsbehandlingarna.

### Användningsområde:

För behandling av trä och träliknande golvbeläggningar (parkett, kork, stenträ m.m.).

### Bra att veta:

Omskakas väl före användning!

Wetrok Polish lämpar sig inte för användning utomhus eller i våtrum.

### Egenskaper:

på polymer- och vaxbas

matt till sidenmatt

vattenångans diffusion garanteras

bildar en polerbar, vattenbeständig skyddande och bevarande film

lätt parfymerat

### pH-värde koncentrat:



### Doseringsrekommendation (i kallt vatten):



**Skyddsbehandling**  
utspädd



**Sprayrengöring**  
3 l i 10 l

### Viktiga innehållsämnen:

polymerer, vaxer, alkalilösliga hartser, lösningsmedel, Tensider, doftämnen, konserveringsmedel

### Förvaring/hållbarhet:

Förvara medlet i originalbehållare på en sval, välventilerad plats. Skyddas mot frost. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Hållbarhet (öppnad): 24 månader

### Rekommenderat användningssätt:

#### Sprayrengöring (skurmaskin)

Avlägsna lös smuts och våttorka/torrdammsug. Spraya på brukslösning och bearbeta genast med skurmaskin och röd rondell. Vänd eller byt ut rondellen i god tid.

#### Skyddsbehandling

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar och torrt (<3 % restfukt). Våttorka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Minst 60 min torktid mellan strykningarna. Polera vid behov med mjuk rondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).